# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011

Nr. DoP Largo 04G/2014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Swisspearl LARGO Fassadenplatten**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Swisspearl LARGO**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Bekleidung von Innen- und Aussenwänden**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**SWISSPEARL®**

Eternit (Schweiz) AG
CH 8867 Niederurnen
Tel 0041 55 617 15 41

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
84, avenue Jean Jaurès
F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Frankreich
Notifizierte Stelle: 0679

hat die mechanische Festigkeit beurteilt und folgendes Zertifikat ausgestellt:

0132/CLC14-8132777

Im Weiteren hat

KIWA MPA Bautest GmbH
Voltastrasse 5
13355 Berlin
Deutschland
Notifizierte Stelle: 0770

die mechanische Festigkeit und die Dauerhaftigkeit geprüft und mit folgendem Bericht dokumentiert:

13/7007/02

Die Leistungsbeständigkeit wurde von KIWA MPA Bautest GmbH beurteilt und mit folgendem Zertifikat bestätigt:

14/22 16/26/B

Das Brandverhalten wurde durch

L.S.F. Fire Testing Institute
Via Olgiate, 15
22070 Oltrona di San Mamette (CO)
Italien
Notifizierte Stelle: 1598

beurteilt und folgende Zertifikate ausgestellt:

LSF/E00118
LSF/E00129
LSF/E00162

Die Freisetzung von gefährlichen Substanzen wurde durch

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH
Wilsnacker Straße 15
10559 Berlin
Germany
DAP-PL-1478

beurteilt und der folgende Testreport ausgestellt:

A 613 01 002 IK

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation | Prüfstelle |
|---|---|---|---|
| Typ | NT | EN12467:2012 - §5.1.1 | KIWA |
| Mechanische Festigkeit | Klasse 4 | EN12467:2012 -§5.4.4 | KIWA, CSTB |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | EN12467:2012 - §5.6.1<br>EN 13501-1 | L.S.F. |
| Dichte | >1.75 | EN12467:2012 - §5.4.2 | KIWA |
| Wasserundurchlässigkeit | erfüllt | EN12467:2012 - §5.4.5 | KIWA |
| Beständigkeit bei Frost-Tau-Wechsel | erfüllt Klasse A | EN12467:2012 - §5.5.2 | KIWA |
| Beständigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel | erfüllt Klasse A | EN12467:2012 - §5.5.5 | KIWA |
| Beständigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel | erfüllt Klasse A | EN12467:2012 - §5.5.3 | KIWA |
| Beständigkeit gegen Warmwasser | erfüllt | EN12467:2012 - §5.5.4 | KIWA |
| Massabweichungen | Niveau I | EN12467:2012 - §5.3.4 and 5.3.5 | KIWA |
| Freisetzung von gefährlichen Substanzen | erfüllt DIBt-Anforderungen | EN12467:2012 - §5.6.2 | ALAB |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Niederurnen, 05.02.2015

Robert Wirichs
L Export

Dr. Hans Musch
L Forschung + Entwicklung