

Donneur d'ordre / facturation Adresse de livraison Poseur Chantier

Numéro			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
Email			

Expédition	Consignes d'expédition :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surface de l'objet en m ² :
		Poste-Express	Poste	CFF Wagon	Pris p. vos soins	Livré	Avec grue	
Délai souhaité	Délai effectif :	Commandé par :					Commande initiale	<input type="checkbox"/>
							Commande complém.	<input type="checkbox"/>
							Annexe	<input type="checkbox"/>

DPT	VG	AA	RA		KTVCODE	TVA	ARAB	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH
OP		TA																	

Teinte (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

Teintes STANDARD	Teintes R-COLOR	
Vulcanit N 6512 <input type="checkbox"/>	Rouge N 312 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 412 R <input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326 <input type="checkbox"/>	Orange N 711 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 R <input type="checkbox"/>
Broncit N 2012 <input type="checkbox"/>	Brun N 915 R <input type="checkbox"/>	Gris N 211 R <input type="checkbox"/>
Korallit N 1325 <input type="checkbox"/>	Vert N 513 R <input type="checkbox"/>	Gris N 214 R <input type="checkbox"/>
	Vert N 514 R <input type="checkbox"/>	Gris N 212 R <input type="checkbox"/>
	Vert N 512 R <input type="checkbox"/>	Gris N 213 R <input type="checkbox"/>
	Vert N 511 R <input type="checkbox"/>	Noir N 012 R <input type="checkbox"/>

Texte complémentaire :

Plaques ONDAPRESS-36		~kg	Pièces
ONDAPRESS-36 3000x927 mm, type 0 (seulement R-COLOR)	40	37,2	
ONDAPRESS-36 2500x927 mm, type 0	50	31,0	

Raccords moulés		~kg/1	Pièces
OA 114 M 36/57 Cornière lisse manchon intérieur, longueur 2500 mm		15	
OA 114 M 36/57 Cornière lisse manchon intérieur, longueur 2000 mm		12	
OA 114 M 36/57 Cornière lisse manchon intérieur, longueur 1250 mm		7,5	
OA 112 M 36 Cornière arrondie manchon intérieur, longueur 3000 mm		14,4	
OA 112 M 36 Cornière arrondie manchon intérieur, longueur 2500 mm		12	
Bande ondulée pour joint vertical 250x885 mm, Vulcanit N6512		3,1	
Bande ondulée initiale 250x927 mm, Vulcanit N6512		3,1	

Moyens de fixation, accessoires	Unité	Article	Quantité
TDA-S-S16, 6,5x45 mm, inoxydable, pour bois	100	804 3495	
TDA-S-S19, 6,5x45 mm, inoxydable, pour bois (pl. longueur > 2500 mm)	100	800 7031	
SX3/20-S16, 5,5x50 mm, pour métal 1,5 - 3,0 mm	100	804 3494	
SX5/38-S16, 5,5x63 mm, pour métal 3,0 - 5,0 mm	100	804 3496	
SX3/20-S19, 5,5x50 mm, pour métal 1,5 - 3,0 mm, (pl. longueur > 2500 mm)	100	802 9969	
SX5/38-S19, 5,5x63 mm, pour métal 3,0 - 5,0 mm, (pl. longueur > 2500 mm)	100	804 3497	
Crochet d'ardoise, 3,5x110x30 mm, inoxydable, à enfoncer	360	800 0855	
Closoir OA 122-36 alu, perforé 890 mm	1 pce	804 3469	
Closoir mousse, profil 36, anthracite	1 pce	804 3468	
Tôle h, 0,4x250 mm, alu, gris-noir		804 3466	
Profilé d'aération, 50x30 mm, longueur 2500 m, alu		801 0911	
Profilé d'aération, 70x30 mm, longueur 2500 m, alu		801 0909	
Profilé d'aération, 100x40 mm, longueur 2500 m, alu		801 0910	
Cornière cruciforme, haut. d'âme 50 mm, longueur 2800 mm, alu traité poudrage / incolore		804 3465	

Formulaire - ONDAPRESS-36 (Façade)

plh / 01.12.09

Date :

Signature :