

Donneur d'ordre / facturation Adresse de livraison Poseur Chantier

Numéro			
Nom			
Rue			
NPA lieu			
Tél.			
Fax			
Email			

Expédition	Consignes d'expédition : <input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> CFF Wagon <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> Avec grue	Surface de l'objet en m ² :
Délai souhaité	Délai effectif :	Commandé par :
		Commande initiale <input type="checkbox"/> Commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe <input type="checkbox"/>

3DPT	VG	AA	RA		KTV	COD	TVA	ARA	KUP	PRCD					SPCD	WRAB	LRAB	FORM		V-EINH
OP		TA			E			B												

Teinte (Veuillez s.v.p. utiliser un formulaire par couleur)

Teintes STANDARD	Teintes R-COLOR		
Vulcanit N 6512 <input type="checkbox"/>	Rouge N 312 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 412 R <input type="checkbox"/>	Vert P 516 R <input type="checkbox"/>
Vulcanit N 6326 <input type="checkbox"/>	Orange N 711 R <input type="checkbox"/>	Bleu N 411 R <input type="checkbox"/>	Bleu P 413 R <input type="checkbox"/>
Broncit N 2012 <input type="checkbox"/>	Brun N 915 R <input type="checkbox"/>	Gris N 211 R <input type="checkbox"/>	Noir P 011 R <input type="checkbox"/>
Korallit N 1325 <input type="checkbox"/>	Vert N 513 R <input type="checkbox"/>	Gris N 214 R <input type="checkbox"/>	
Gris clair <input type="checkbox"/>	Vert N 514 R <input type="checkbox"/>	Gris N 212 R <input type="checkbox"/>	
	Vert N 512 R <input type="checkbox"/>	Gris N 213 R <input type="checkbox"/>	
	Vert N 511 R <input type="checkbox"/>	Noir N 012 R <input type="checkbox"/>	

Texte complémentaire :

Plaques ONDAPRESS-57		~kg	Pièces
ONDAPRESS-57 2500x920 mm, type 0	50	35,0	
ONDAPRESS-57 2000x920 mm, type 0	50	28,0	
ONDAPRESS-57 1500x920 mm, type 0	50	21,0	
ONDAPRESS-57 1250x920 mm, type 0	50	17,5	
ONDAPRESS-57 1000x920 mm, type 0	50	14,0	

Raccords moulés	Unité	~kg/1	Pièces
OA 114 M 36/57 Cornière lisse manchon intérieur, longueur 2500 mm		15	
OA 114 M 36/57 Cornière lisse manchon intérieur, longueur 2000 mm		12	
OA 114 M 36/57 Cornière lisse manchon intérieur, longueur 1250 mm		7,5	
OA 112 M 36 Cornière arrondie manchon intérieur, longueur 2500 mm		14,8	
OA 112 M 36 Cornière arrondie manchon intérieur, longueur 2000 mm		11,9	
OA 112 M 36 Cornière arrondie manchon intérieur, longueur 1250 mm		7,4	
Bande ondulée pour joint vertical 250x865 mm, Vulcanit N6512		3,5	
Bande ondulée initiale 250x920 mm, Vulcanit N6512		3,5	

Moyens de fixation, accessoires	Unité	Article	Quantité
SCFW-S19, 6,5x130 mm, pour bois	100 pces	800 7024	
SCFW-S-S19, 6,5x130 mm, inoxydable, pour bois	100 pces	803 2981	
TDA-S-S16, 6,5x45 mm, inoxydable, pour bois	100 pces	804 3495	
SCF8-S19, 6,3x115 mm, pour métal 1,5 - 8,0 mm	100 pces	800 6991	
SX3/20-S16, 5,5x50 mm, pour métal 1,5 - 3,0 mm	100 pces	804 3494	
SX5/38-S16, 5,5x63 mm, pour métal 3,0 - 5,0 mm	100 pces	804 3496	
Crochet d'ardoise, 3,5x110x30mm, inoxydable, à enfoncer	360 pces	800 0855	
Closoir OA 122-57 PVC, gris-noir, perforé 873 mm	1 pce	800 7019	
Closoir mousse, profil 57, anthracite/blanc	1 pce	804 3467	
Tôle h, 0,4x250 mm, alu, gris-noir	1 pce	804 3466	
Profilé d'aération, 50x30 mm, longueur 2500 m, alu	1 pce	801 0911	
Profilé d'aération, 70x30 mm, longueur 2500 m, alu	1 pce	801 0909	
Profilé d'aération, 100x40 mm, longueur 2500 m, alu	1 pce	801 0910	

Formulaire - ONDAPRESS-57 (Façade)

pin 01.12.09