

## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Swisspearl Floor

### 1. Vorbeugende Massnahmen

Im Eingangsbereich sind ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen (Schmutzschleusen, Schmutzmatten) vorzusehen, die in die regelmässige Reinigung einbezogen werden. Das vermeidet einen grossen Teil des üblichen Schmutzeintrages.

Stühle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern oder ungeeigneten Stuhlrollen zerstören sowohl den Oberflächenschutz als auch den Fussbodenbelag und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl-/Möbelgleiter sowie Stuhl-/Möbelrollen (Typ W «weich») ist dringend empfohlen.

### 2. Pfützenbildung vermeiden

Bei der schwimmenden Verlegung im Klickverfahren ist nicht mit Sicherheit auszuschliessen, dass im Fugenbereich Feuchtigkeit eindringt. Deshalb ist bei den nachfolgend erwähnten Reinigungen die Pfützenbildung und stehendes Wasser generell zu vermeiden.

### 3. Bauschlussreinigung

Der verlegte Bodenbelag muss vor der Erstbenutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

### 4. Unterhaltsreinigung

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischen mit nebel-feuchtem Wischbezug.

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den Unterhaltsreiniger (z.B. Handelsüblicher Laminatreiniger oder Wetrok Reshine) in den vorgegebenen Verdünnung einsetzen und den Boden je nach Schmutzanfall im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren mit einem geeigneten, gut ausgepressten Wischmopp wischen.

### 5. Fleckentfernung

Hartnäckige Flecken und dunkle Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit einem geeigneten Fleckentferner (z.B. Handelsüblicher Laminatreiniger oder Wetrok Reshine) in Verbindung mit einem Tuch oder einem kratzfreien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Niemals Lösemittel, Nagellackentferner oder ähnliches verwenden.

### 6. Grundreinigung

1. Zur Beseitigung besonders hartnäckiger Verschmutzungen den empfohlenen Reiniger (z.B. Handelsüblichen Laminatreiniger oder Wetrok Antiwax) in der vorgegebenen Verdünnung gleichmässig auf den Boden aufsprühen (z.B. mit einem Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Rückstände bis zu 5-10 Minuten (Produktabhängig) einwirken lassen. Hinweis: Der Reiniger darf nicht abtrocknen.

2. Nach vollständiger Aufnahme der Schmutzflotte den Belag mit klarem und – wenn möglich – warmem Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind. Pfützenbildungen sind zu vermeiden.

Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

[info@eternit.ch](mailto:info@eternit.ch)  
[www.eternit.ch](http://www.eternit.ch)

Member of the  
Swisspearl Group

## 7. Weitere Hinweise

Nach dem Verlegen sollte der Bodenbelag in Bereichen, die während der Bauphase noch stark frequentiert sind, durch geeignete Schutzabdeckungen vor Beschädigungen geschützt werden. Bei der Verwendung von Klebbändern auf dem Bodenbelag ist mit Migrationen zu rechnen, daher ist die Verträglichkeit der Klebbänder zu prüfen.

Starke Chemikalien und andere eingefärbte Substanzen oder auch Auto-/Veloreifen können in Abhängigkeit von Konzentrationen und Inhaltsstoffen zu Oberflächenveränderungen oder Beschädigungen führen. Wenn Unsicherheit bei der Verwendung von chemischen, färbenden Substanzen- oder Lebensmitteln besteht, sollte zunächst eine Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle des Belages oder an einem unverlegten Belagsstück durchgeführt werden. Generell keine Scheuermittel, Sanitärreiniger, Säuren, Bleichmittel etc. verwenden.

## 8. Reinigungsmittel

Lieferant: Wetrok

Empfehlung Reinigungsschemie Unterhaltsreinigung:

- |                              |               |            |
|------------------------------|---------------|------------|
| ■ Nasswischen (Mopp)         | Reshine       | 1 bis 2%   |
|                              | Alcosal       | 0,5 bis 1% |
| ■ Grundreinigung (SSM & ESM) | Antiwax forte | 10 bis 50% |

## Maschinelle Reinigung im Objektbereich durch Fachpersonal

Zur Entfernung haftender Verschmutzungen, die sich im Wischverfahren nicht beseitigen lassen, kann alternativ eine Einscheibenmaschine mit rotem Pad im Spray-Cleaner-Verfahren eingesetzt werden. Abschliessend mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden. Wird im Rahmen des Spray-Cleaner-Verfahrens ein Neutralreiniger eingesetzt, kann damit ein sehr effektives Reinigungsergebnis erzielt werden. Bei Einsatz eines Wischpflegemittels wird auf diese Weise zugleich ein verdichteter und damit strapazierfähiger Pflegefilm erzeugt. Dieser schützt den Boden vor mechanischer Beanspruchung und erleichtert zudem die Unterhaltsreinigung.

Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

[info@eternit.ch](mailto:info@eternit.ch)  
[www.eternit.ch](http://www.eternit.ch)

Member of the  
Swisspearl Group