



- 1 AURA Erganzungsplatte
 - 2 Lattung 40x100 mm
 - 3 Plattenhalter zu AURA Erganzungsplatte
 - 4 Zwischenlatte 40x60 mm zwischen Wasserablaufrinne
 - 5 Ausgleichholz 20x60 mm zwischen Wasserablaufrinne
 - 6 Distanzhalter zu AURA Erganzungsplatte
 - 7 Schraube SCFW-S-EAZ 3, 6,5x77 mm
- (Erganzungsplatte mit einem Hartmetallbohrer d= 9,5mm vorbohren.
Der Bohrstaub muss auf der Vorder-/ Ruckseite der Erganzungsplatte entfernt werden.)

Folgende Vorgaben sind einzuhalten:

- Minimale Dachneigung 15°
- Minimale Plattenbreite 500mm
- Verwendung nur als Erganzung zu Solarsystem (nicht erlaubt fur vollflachige Dacheindeckungen)

Detailplan

Aura - Erganzungsplatte

Hoheneinteilung, Bezugshohe < 1000 m (max. zulassige Last 290 kg/m²)

28.10.2013

A.Heule

Rev.:

M 1:10

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 1111
www.etermit.ch

etermit

Technischer Service

Copyright ©2000 by Eternit (Schweiz) AG Niederurnen
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollstandigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungssystemen und das der ubersetzung, vorbehalten.