

Info

Eternit MODULA-Platten

Kantenbeschichtung nach Plattenzuschnitt am Bau

Bitte beachten!

Rohe Kanten, die durch Zuschnitt am Bau entstehen, sind wie unten beschrieben zu behandeln.

Module in der Farbreihe NOBILIS, PLANEA, TERRA

Die Kanten der Module sind werkseitig farbig beschichtet.

- Sämtliche Anpassungsschnitte am Bau sind mit Kantenfarbe (in Standardfarben erhältlich) oder LUKO-Imprägnierungsmittel (farblos) zu behandeln.

Module in der Farbreihe CARAT, AVERA, REFLEX, VINTAGO, TEXIAL

Die Kanten der Module sind werkseitig imprägniert.

- Sämtliche Anpassungsschnitte am Bau sind mit LUKO-Imprägnierungsmittel zu behandeln.

Generell

Bei Anwendung der Beschichtungsmittel Gebrauchsanweisung befolgen.

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Pose à clin Eternit MODULA

Traitement des chants après coupe sur chantier

A prendre en considération!

Les chants bruts résultant d'une coupe sur chantier sont à traiter de la manière décrite ci-après.

Modules de la gamme NOBILIS, PLANEA, TERRA

Les chants des modules sont colorés en usine.

- Les chants doivent être imprégnés après découpe sur chantier de peinture (disponible dans toutes les teintes standard) ou de laque LUKO (incoloré).

Modules de la gamme CARAT, AVERA, REFLEX, VINTAGO, TEXIAL

Les chants des modules sont imprégnés en usine.

- Les chants après découpes sur chantier doivent être imprégnés de laque LUKO.

En général

Appliquer les directives d'utilisation des produits de traitement.

Pannelli Eternit MODULA

Rivestimento dei bordi dopo il taglio su misuradei pannelli in cantiere

Per cortesia osservare!

La ruvidità dei bordi dovuta al taglio su misura in cantiere deve essere trattata come descritto in seguito.

Moduli nella serie cromatica NOBILIS, PLANEA, TERRA

I bordi dei moduli sono stati dotati di un rivestimento cromatico in cantiere.

- Tutti i tagli di adattamento eseguiti in cantiere dovranno essere trattati con il colore per bordi (disponibili nei colori standard) o con l'impregnante LUKO (incoloré).

Moduli nelle serie cromatiche CARAT, AVERA, REFLEX, VINTAGO, TEXIAL

I bordi dei moduli sono stati impregnati in cantiere.

- Tutti i tagli di adattamento eseguiti in cantiere devono essere trattati con l'impregnante LUKO.

In generale

Nell'utilizzo di materiali di rivestimento seguire le istruzioni per l'uso.