

DÉCLARATION des performances

Conformément au règlement (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

Nr. DoP_MET_2017_01_ET

1. Code d'identification unique du produit type:

Meteo

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Meteo

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Ecrans rigides en fibres-ciment des sous-toiture pour pose en discontinu selon EN14964:2007

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Fabricant:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Suisse**

Usine:

Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen/Payerne, Suisse

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Inapplicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Les essais de type ont été réalisés par:

Pour l'usine Eternit (Schweiz) AG la conformité du Produit au Standard EN 14964:2006 a été analysée par le fabricant (Rapport: **F+E-Bericht 2015036**).

Le comportement au feu a été analysé par:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Organisme notifié: 2479)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:


Inapplicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Variations dimensionnelles (Typ OL)	conforme	EN 14964:2006
Résistance mécanique	Classe 2 (Categorie B)	
Réaction au feu	A2-s1, d0	
Perméabilité à l'eau	aucune goutte d'eau	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 24$	
Durabilité à: - Eau chaude - Immersion/séchage - Gel/dégel - Chaleur-pluie	RL $\geq 0,75$ RL $\geq 0,75$ RL $\geq 0,75$ conforme	
Isolation acoustique	Performance non déterminée (PND)	


10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Thomas Endl

Responsable F&E
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 02.01.2017



Ueli Schweizer

Responsable Productmanagement
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 02.01.2017