

# DÉCLARATION des performances

Conformément au règlement (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

Nr. DoP\_WWP\_2017\_01\_ET

1. Code d'identification unique du produit type:

**Ondapress-36, Ondapress-57, Wellplatte P6, Wellplatte P9, ESAL Profil 8, ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, EFASAL 8, EFASAL 5, EFASAL 36, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6 and 8 et Accessoires**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

**V5, V6, V8, P6, P9, OP 57, OP 36, E6**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour la toiture, la finition des murs intérieurs et les revêtements pour murs et plafonds selon la norme EN494:2012+A1:2015**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Fabricant :

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Schweiz**

Usines:

**Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz  
Eternit Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österreich  
ESAL d.o.o., Deskle, Slovenia**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Inapplicable**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3**

7. Les essais de type ont été réalisés par:

**MPA Eberswalde -Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Organisme notifié: 0763), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Organisme notifié: 1139), MPA Eberswalde -Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Organisme notifié: 0763), ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Organisme notifié: 1404).** Pour l'usine Eternit (Schweiz) de Niederurnen la conformité du Produit au Standard EN494:2012+A1:2015 a été analysé par le fabricant (**F+E-Bericht 2015033 et 2015035**).

Le comportement au feu a été analysé par:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (Organisme notifié: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (Organisme notifié: 0432), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Organisme notifié: 1139), ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Organisme notifié: 1404).**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Inapplicable**

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Type	NT	EN494:2012+A1:2015
Résistance mécanique	Classe C1X (Ondapress 57, Wellplatte P6, ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, EFASAL 5, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6) Classe B1X (Ondapress 36, Wellplatte P9, ESAL Profil 8, EFASAL 8, VALOVITKA 8)	
Résistance à un incendie extérieur	B <sub>ROOF</sub>	
Réaction au feu <sup>a</sup>	<b>A1</b> (pour plaques pas revêtues: ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, ESAL Profil 8, Ondapress 36, EFASAL 5, EFASAL 8, EFASAL 36, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6 et 8) <b>A2-s1, d0</b>	
Perméabilité à l'eau	aucune goutte d'eau	
Variations des dimensions <sup>a</sup>	<u>Plaques profilées</u> Longueur ± 10 mm Largeur +10/-5 mm Épaisseur ± 0,6 mm <u>Accessoires</u> Longueur et Largeur ± 10 mm Épaisseur ± 1mm	
Emissions de substances dangereuses <sup>a</sup>	Performance non déterminée (PND)	
Durabilité à: - eau chaude - immersion-séchage - gel et dégel - chaleur-pluie	RL ≥ 0,7 RL ≥ 0,7 RL ≥ 0,7 conforme	
Résistance au choc	Conforme avec une portée horizontale de 1080 mm (1380 mm pour Wellplatte P6, Wellplatte P9) Performance non déterminée (PND) pour ESAL Profil 8, Ondapress 36, EFASAL 8, EFASAL 36 et VALOVITKA 8)	EN 15057:2006

<sup>a</sup> performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux plaques profilées.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



**Thomas Endl**

Responsable F&E  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 18.04.2017



**Ueli Schweizer**

Responsable Productmanagement  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 18.04.2017