

Formulaire

Spécification de l'objet Sunskin facade

Coordonnées

Objet	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
NPA / Lieu	<input type="text"/>
Installateur	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
NPA / Lieu	<input type="text"/>
Personne de contact	<input type="text"/>
Numéro de téléphone	<input type="text"/>
Adresse e-mail	<input type="text"/>
Date souhaitée de l'offre	<input type="text"/>
Représentant Eternit (AD)	<input type="text"/>

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Données générales

Valeur de référence de la pression dynamique qp0 0,9 kN/m² - 138 km/h 0,11 kN/m² - 152 km/h 1,3 kN/m² - 165 km/h _____

Hauteur du bâtiment ≥ 11 m ≤ 15 m ≤ 20 m ≤ 25 m ≤ 30 m < _____

Lieu, zone de référence

II Rive lacustre

IIa Grande plaine

III Localités, milieu rural

IV Zone urbaine étendue

Orientation

Formes de bâtiment selon SIA 261 : 2014

Détermination: <http://www.sfhf.ch>

31 32 33 34 35 36 37 38 _____

PV module

- noir avec barres-bus visible
- Full black
- en couleur

Documents généraux

- Esquisse à main levée avec des modules dessinés (où les modules doivent-ils être placés ?)
- Plan CAO avec des modules dessinés (dwg/dxf)
- Plans CAO (dwg/dxf)
- Plans PDF avec cotes de référence
- Plans originaux

exécution prévue

Demande

- Estimation du rendement (PV*GIS) / prix indicatif
- Calcul du rendement (PV*sol)
- Offre de matériel
- DLP texte de soumission DLP offre indicative DLP _____

Détails prévus

- suppléments
- pied de façade
- exécution d'angle
- raccord supérieur
- raccords aux fenêtres
- sous-construction
- isolation

Remarques

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group