

DÉCLARATION des performances

Conformément au règlement (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

Nr. DoP_WWS_2023_04_SP

1. Code d'identification unique du produit type:

STRUCTA

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

STRUCTA et accessoires

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Courte plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour la finition des toitures selon EN494:2012+A1:2015

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Fabricant:

SWISSPEARL GROUP AG

Eternitstrasse 3

CH 8867 Niederurnen

Suisse

Usines:

Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Slovenia

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Inapplicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Les essais de type ont été réalisés par:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Organisme notifié: 1404)

Le comportement au feu a été analysé par:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Organisme notifié: 1404)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Inapplicable

9. Performances déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Type	NT	EN 494:2012+A1:2015
Résistance mécanique	classe C	
Réaction au feu ^a	A2-s1, d0	
Perméabilité à l'eau	aucune goutte d'eau	
Variations des dimensions	<u>Plaques profilées</u> Longueur +3 / -5 mm Largeur ± 5 mm Épaisseur + 0,5 / - 0,3 mm <u>Accessoires</u> Longueur et Largeur ± 10 mm Épaisseur ± 1 mm	
Emissions de substances dangereuses	Performance non déterminée (PND)	
Durabilité à: - eau chaude - immersion-séchage - gel et dégel - chaleur-pluie	R _L ≥ 0,7 R _L ≥ 0,7 R _L ≥ 0,7 conforme	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Esben Moos

Head of Product Compliance & Application
 Engineering
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 01.04.2023


Joachim Ebenhoch

Head of Group Product Management
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 01.04.2023